



ПК "Стройдеталь"

Цены на 2022 год

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ		ЕДИЗМ.	ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ										
			КВр-0,1	КВр-0,15	КВр-0,2	КВр-0,3	КВр-0,4	КВр-0,45	КВр-0,6	КВр-0,8	КВр-1,0	КВр-1,25	КВр-1,5
Теплопроизводительность	МВт	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40	0,45	0,60	0,80	1,00	1,25	1,50	
	Гкал/ч	0,086	0,129	0,172	0,258	0,344	0,387	0,516	0,688	0,860	1,075	1,290	
Вид топлива			УГОЛЬ / ДРОВА										
К П Д	Уголь	%	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
	Дрова	%	70	70	75	75	75	75	75	75	75		
Максимальная температура воды на выходе		°С	90	95	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Номинальный расход воды		м3/ч	3,6	5,5	7,3	10,8	14,6	16,5	21,6	28,8	36,0	44,0	54,0
Номинальный расход угля		кг/ч	25,0	28,3	43,0	65,0	80,1	96,7	150,0	210,0	250,0	320	370
Рабочее давление воды в котле		Мпа	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
		кг/см2	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Поверхность нагрева котла		м2	7,2	11,5	15,3	19,8	26,5	29,2	36,9	49,7	60,8	70,4	89,7
Температура уходящих газов		°С		240-320									
Температура изоляции котла,		°С	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Класс котла				II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ВЫСОТА	мм	1500	1500	1800	2000	2100	2100	2100	2100	2200	2300	2400
	ШИРИНА	мм	820	820	1130	1130	1130	1130	1380	1680	1680	16800	1880
	ДЛИНА	мм	1650	1650	2100	2400	2500	2600	2700	2850	3100	3300	3450
МАССА КОТЛА		т	0,620	0,905	0,980	1,1	1,5	1,750	2,1	2,645	3,2	3,51	3,72
Номинальная площадь		кв.м.	до 1000	до 1500	до 2000	до 3000	до 4000	до 4500	до 6000	до 8000	до 10000	до 12500	до 15000
ЦЕНА КОТЛА		т.руб	168,00	217,00	254,00	291,00	308,00	325,70	375,40	403,10	457,00	571,30	607,20

Предприятие оставляет за собой право изменять габаритные размеры котлов в целях повышения их эксплуатационных характеристик

